Keil GmbH
Fördertechnik
& Industriebedarf

Fördergurtzubehör

MITNEHMERPROFILE: T-STOLLEN

Standard Stollen. Gerade und schmal. Ausführung Normalqualität.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-T020-NQ	T-20	20	40	5	40/Karton
02-T035-NQ	T-35	35	55	6	4
02-T040-NQ	T-40	40	70	4	4
02-T050-NQ	T-50	50	45	5	4
02-T080-NQ	T-80	80	105	7	4
02-T100-NQ	T-100	100	110	7	3,8
02-T110-NQ	T-110	110	110	7	3,8

MITNEHMERPROFILE: B-STOLLEN

Gerade und verstärkter Block. Ausführung Normalqualität.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-B020-NQ	B-20	20	55	11	4
02-B025-NQ	B-25	25	35	6	4
02-B030-NQ	B-30	30	80	15	4
02-B040-NQ	B-40	40	80	10	4
02-B060-NQ	B-60	60	80	10	4
02-B075-NQ	B-75	75	80	10	4
02-B110-NQ	B-110	110	110	10	3,8
02-B140-NQ	B-140	140	140	10	3,8

MITNEHMERPROFILE: S-STOLLEN

Geneigt. Ausführung Normalqualität.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-S035-NQ	S-35	35	55	4	4
02-S060-NQ	S-60	60	80	6	4
02-S080-NQ	S-80	80	115	3	4
02-S110-NQ	S-110	110	105	5	3,8
02-S145-NQ	S-145	145	200	10	3,8

MITNEHMERPROFILE: G-STOLLEN

Sehr stabil und gekröpft. Ausführung Normalqualität.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-G110-NQ	G-110	125	100	12	3,9
02-G190-NQ	G-190*	190	150	15	auf Anfrage

MITNEHMERPROFILE: C-STOLLEN

Stabil und geneigt. Ausführung Normalqualität.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-C035-NQ	C-35	35	71	12	4

MITNEHMERPROFILE: K-STOLLEN

Gerader und verstärkter Klotz. Ausführung Normalqualität.





Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Fußbreite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
02-K040-NQ	K-40	38	76	36	4
02-K060-NQ	K-60	58	100	30	4

Wir halten neben der Normalqualität auch eine öl- und fettbeständige Qualität aller Mitnehmerprofile auf Lager.

MITNEHMERPROFILE: SONDERSTOLLEN I – J – S125



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Type	Height (mm)	Foot width (mm)	Thickness (mm)	Length (m)
02-i060-NQ	I-20	60	80	12 ø	4
02-j060-NQ	J-25	60	80	12 ø	4
02-S125-NQ	S-125	129	80		20

WELLKANTE



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	HW (mm)	FW (mm)	BW (mm)	TW (mm)	Länge (m)
03-WK040-NQ	WK-40	40	35	30	35	50
03-WK060-NQ	WK-60	60	50	45	50	50
03-WK080-NQ	WK-80	80	50	45	50	50
03-WK100-NQ	WK-100	100	50	45	40	50
03-WK-120-NQ	WK-120	120	50	45	50	50
03-WK-140-NQ	WK-140	140	50	45	50	50
03-WK-160-NQ	WK-160	160	50	45	50	50

FÜHRUNGSPROFIL TR/KEILLEISTE

Trapezförmiges Führungsprofil.



Aus unserem Standardprogramm

Art.-Nr.	Typ	Höhe (mm)	Breite (mm)	$Breite_1$ (mm)	Verpackungseinheit (m)
04-TR0805-NQ	TR 8 x 5	5	8	5	200
04-TR1006-NQ	TR 10 x 6	6,5	10	5,5	300
04-TR1308-NQ	TR 13 x 8	8	13	8	200
04-TR1711-NQ*	TR 17 x 11	11	17	12	100
04-TR1711-ÖQ	TR 17 x 11	11	17	12	100
04-TR3015-NQ*	TR 30 x 15	15	30	23	50
04-TR3015-ÖQ	TR 30 x 15	15	30	23	50

*Auch gekerbt lieferbar.